

Лист тех. данных

6GK1901-1BE00-0AA0

наименование типа изделия



IE FC, RJ45, модульный выход (без вставки)

IE FC RJ45 modular outlet Base module without insert CAT6 1 pack = 1 unit.

скорость передачи

скорость передачи

- 1 / в сети Industrial Ethernet 10 Mbit/s
- 2 / в сети Industrial Ethernet 100 Mbit/s
- 3 / в сети Industrial Ethernet 1000 Mbit/s

интерфейсы

число электрических соединений

- для кабелей FC TP Industrial Ethernet 1

исполнение разъема питания

- для кабелей FC TP Industrial Ethernet Встроенные обрезные/зажимные контакты
- FastConnect Да

механические характеристики

материал / корпуса

металл

число повторных использований

10

конструкция, размеры и масса

ширина

50 mm

высота

115,25 mm

глубина

58,95 mm

масса нетто

400 g

подключаемый диаметр кабелей

9,5 ... 9,5

вид креплений

- 35 mm, монтаж на DIN-рейку Да
- настенный монтаж Да

окружающие условия

окружающая температура

-20 ... +70 °C

- при эксплуатации

-40 ... +80 °C

- при хранении

-40 ... +80 °C

- при транспортировке

95 %

относительная атмосферная влажность / при 25 °C /

без конденсации / при эксплуатации / макс.

IP40

степень защиты IP

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый Да

нормы, спецификации, допуски

сертификат соответствия

Да

- соответствие RoHS Да

- допуск UL Да

стандарт структурированной кабельной разводки

Cat 6

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помочь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdlxcP>

<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.12.2022 