

Лист тех. данных

6ES7592-1BM00-0XB0



SIMATIC S7-1500, Front connector in push-in design, 40-pole, for 35 mm wide modules incl. 4 potential bridges and cable ties

Общая информация

Обозначение типа продукта	Передний штекер
---------------------------	-----------------

технология подключения / заголовок

Соединение периферийных устройств

- Соединения
 - Число проводов на одно соединение
- Вставная клемма
1; или комбинация 2 проводов с сечением до 1,5 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме

Поперечное сечение провода в мм²

— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	1,5 mm ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	1,5 mm ²
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	0,25 mm ²
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	1,5 mm ²

Поперечное сечение провода по AWG

— Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов	24
— Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима	16
— Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	24
— Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом	16

Обработка концов жил

— Мин. длина зачистки изоляции проводов	8 mm
— Макс. длина зачистки изоляции проводов	11 mm
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты	Форма А, длина 10 мм
— Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой	Форма Е, длиной 8 мм и 10 мм

Монтаж

— Инструмент	Отвертка, коническое исполнение, от 3 до 3,5 мм
--------------	---

Размеры

Ширина	29,8 mm
--------	---------

Высота	130,5 mm
Глубина	46 mm
Массы	
Масса, прибл.	123 g
последнее изменение:	18.12.2020 