



нейтральный проводник, с опережающим срабатыванием, для монтажа на горизонтальную поверхность, принадлежность для главных и аварийных выключателей 3LD2 для 100–125 A и для главных и аварийных выключателей 3LD5 UL для 60 A

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	нейтральный проводник
исполнение изделия	принадлежности для главного и аварийного выключателя 3LD2
номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода	
• мин. • макс.	12 1
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля • однопроводной или многопроводной	1 x (4–50 мм²) 1 x (4–35 мм²)
General Product Approval	
Test Certificates	



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

other	Environment
Confirmation	Miscellaneous
	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3LD9280-0C
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3LD9280-0C
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9280-0C
CAX-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications



