

штырьковая сборная шина, 10 мм² соедин.: 3 x 3-фазн. с защитой от прикосновений,



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	10 мм ² , 3 x 3Ф
Общие технические данные	
число фаз	3
поперечное сечение	10 мм ²
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	63 A
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	9,5 mm
длина	158 mm
масса нетто	53,76 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Environment
--------------	--------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3614>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3614>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3614

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





