



FRONT CONN. MOD. (ANALOG 4X8E/A) S7-1500

Front connector module with 4x16 pole IDC connector for analog 40 pole I/O modules of the S7-1500 Potential supply over Infeed element

целевая система

SIMATIC S7-1500

**Технические данные / заголовок**

рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при постоянном токе / ном. значение</li> <li>• расчетное значение</li> <li>• при постоянном токе / макс.</li> </ul>	<p>24 V</p> <p>24 V</p> <p>60 V</p>
ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс.	1 A
рабочая температура	0 ... 60 °C
окружающая температура	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>	<p>0 ... 60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p>
число полюсов	40
число штекерных контактов / разъема питания	4
число полюсов / на интерфейсе 1	16
ширина наконечника отвертки	3,5 mm
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	Нет
число проводов / на каждое соединение	2
длина кабеля / макс.	30 m
степень загрязнения	2
категория перенапряжения	2
исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e	Нет
сертификат соответствия / допуск cULus	Да
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009	XG
цвет / корпуса	черный
характеристика изделия / прозрачный	Нет
масса нетто	0,099 kg

последнее изменение: 12.07.2022