

Лист тех. данных

6AV6881-0KJ22-1AA0

защитная пленка 10 дюймов; ВАС front type 5, клей по всей поверхности, антибактериальная, отражающая матовая.
Дополнительная информация, количество и состав: см. технические характеристики



Рисунок аналопичен

Общая информация

Обозначение типа продукта	Пленка защитная 10", лицевая, сплошная, тип 5
---------------------------	---

Вид конструкции/монтаж

Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат)	Да
Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат)	Да

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
EAC (ранее ГОСТ-Р)	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да; нет необходимости

Окружающие условия

подходит для внутреннего применения	Да; Температура обработки 5-32°C, эмпирическое значение
подходит для наружного применения	Нет; Возможно условно

Температура окружающей среды при эксплуатации

• мин.	-20 °C
• макс.	80 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	15 °C
• макс.	30 °C

Относительная влажность воздуха

• Эксплуатация, макс.	50 %
-----------------------	------

Принадлежности

Функциональное описание	антибактериальный
-------------------------	-------------------

Механические свойства/материалы

Материал	Полиэфир с функциональным твердым покрытием, грязеотталкивающий, URM55, с силиконовым покрытием
• Пластиковый	Да; Антибликовая, матовая, удаляется без остатка, с твердым покрытием, грязеотталкивающая
• ПЭТ	Да; не антistатичный, антибликовый, царапиностойкий, удаляется без остатка
Материал корпуса (спереди)	Твердость по царапанию 2 Н (согласно JIS K 5600), адгезия 0,011 Н/25 мм (согласно JIS Z 0237)
• Пластиковый	Да; Матовость (мутность) 11,9 % согласно JIS K 7136 и прозрачность 90,5 % согласно JIS K 7361-1
• ПЭТ	Да; Пленочная основа, пригодна для хранения > 1 года

Размеры

Ширина	277 mm
Высота	198 mm

Толщина	0,225 mm; радиус угла 3,1 мм
Массы	
Масса (без упаковки)	16 g; на шт.
масса (с упаковкой)	170 g; Полный комплект
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5; Штук на упаковку
Полученные компоненты	5x отделителей, 5x салфеток, 1x шпатель для нанесения
Прочее	
пригодные для печати на лазерном принтере	Нет
Готовое изделие	Да; Коврик URM55 Reflection Shield
Имя производителя	Bedifol GmbH
Адрес производителя	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany
контактные данные изготовителя	тел.: +49 (7531) 12738 60, E-mail: shop@schutzfolien24.de
Целевые устройства	Панели и IPC с плановым началом поставок с 2020 г (WFP2.3)
Примечание:	Пленка с полностью клейкой поверхностью, раскраиваемая, пригодная для печати (перед наклеиванием сверьтесь с инструкцией устройства), пригодна для резистивных сенсорных систем
Используется для следующих изделий	
• Изделие 1	6AV2128-3K*

последнее изменение:

24.08.2021 