



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH3, In: 500 A, aR, Un AC: 2500 В, Un DC: 1500 В, фронт. индикат.

версия			
торговая марка изделия		SENTRON	
наименование изделия		SITOR плавкая вставка	
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями	
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния	
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH	
Общие технические данные			
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH3	
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR	
коэффициент переменной нагрузки (WL)		1	
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC	
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение		2 500 V	
напряжение питания			
напряжение питания			
• при переменном токе расчетное значение		2 500 V	
• при постоянном токе		1 500 V	
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току			
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA	
рассеивание			
мощность потерь \[Вт]		235 W	
мощность потерь \[Вт]			
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		235 W	
• макс.		235 W	
Механическая конструкция			
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально	
условия окружающей среды			
окружающая температура при эксплуатации			
• мин.		-20 °C	
• макс.		50 °C	
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
		other	

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE9634-1C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE9634-1C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE9634-1C

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



