

Лист тех. данных

6GK1905-0AD00

наименование типа изделия



SpliT Connect, оконечная нагрузка (Ex)

PROFIBUS PA SpliTConnect Terminator (Ex) for terminating PROFIBUS PA segments, use in hazardous area possible 1 pack=5 units.

скорость передачи

скорость передачи

- при Profibus PA

31,25 kbit/s

конструкция, размеры и масса

масса нетто

600 g

окружающие условия

окружающая температура

- при эксплуатации -40 ... +85 °C
- при хранении -40 ... +85 °C
- при транспортировке -40 ... +85 °C

IP67

характеристики, функции, компоненты изделия / общий

характеристика изделия

- бессиликоновый

Да

дополнительная информация / веб-ссылки

интернет-ссылка

- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания CAx
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

15.12.2022