



SIMATIC IFP2400 V2 PRO, корпусный промышленный сенсорный монитор, дисплей с поддержкой технологии "мультитач" и диагональю 24 дюйма (16:9), разрешение 1920x1080 пикселей, корпусная версия (PRO) для монтажа на пьедестал, для =24 В, интерфейс DisplayPort / DVI, может быть удалён на расстояние до 100 м, HDBasedT, USB сзади, стандартный дизайн (с логотипом)

### Общая информация

Обозначение типа продукта	IFP2400 V2 PRO
Условное обозначение	Плоская панель 24" PRO, с функцией мультитач, внешн.

### Дисплей

Модель дисплея	Широкоэкранный дисплей TFT, фоновая светодиодная подсветка
Диагональ экрана	23,8 in
Диагональ экрана [см]	60,47 cm
Ширина дисплея	527 mm
Высота дисплея	296 mm
Конфигурация экранной индикации (OSD)	Нет; настройка через программное обеспечение
Число цветов	16 777 216; 24 бит
Угловой размер	178° x 178°

### Разрешение (пикселей)

• Разрешение	1 920 x 1 080
• Горизонтальное разрешение	1 920 pixel
• Вертикальное разрешение	1 080 pixel
• Размер пикселя, по горизонтали	0,2745 mm
• Размер пикселя, по вертикали	0,2745 mm

### Общие характеристики

• Яркость/контрастность	250 кд/м²/1 000:1
• сменное, для процессора	100 m; протокол HDBaseT
• Яркость	250 cd/m²

### Фоновая подсветка

• Тип фоновой подсветки	LED
• СНО фоновой подсветки (при 25 °C)	50 000 h; при 25°C
• Фоновая подсветка с регулируемой яркостью	Да; 0-100 %

### Элементы управления

Элементы управления	мультисенсорный экран
---------------------	-----------------------

### Устройство ввода

• Управление перемещением курсора встроенной мышью	Да; также внешн. по USB
--	-------------------------

### Сенсорное управление

• Исполнение в виде сенсорного экрана	Да; проективно-емкостный
• Исполнение в виде экрана Multitouch	Да; проективно-емкостный
• экранная клавиатура	Да

### Вид конструкции/монтаж

Структура	Монтаж ножки
Монтаж спереди	Нет
Монтаж на кронштейне	Нет
Монтаж на подставке	Да
Максимально допустимый угол наклона вперед	45°

относительно вертикали	
Максимально допустимый угол наклона назад относительно вертикали	45°
<b>Напряжение питания</b>	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V; PELV / SELV беспотенциальный
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
<b>Входной ток</b>	
Потребление тока (номинальное)	1,5 A
Макс. потребление тока	1,9 A
Импульс тока при включении I <sup>2</sup> t	0,5 A <sup>2</sup> ·s
<b>Рассеиваемая мощность</b>	
Нормальная рассеиваемая мощность	36 W
Макс. рассеиваемая мощность	41 W
<b>Интерфейсы</b>	
Число USB-разъемов	2; USB 2.0 Тип A
USB на задней панели	Да; 2x на плате
Разъем для клавиатуры/мыши	USB
<b>Видеоинтерфейсы</b>	
• DisplayPort	Да; DisplayPort V1.2
<b>Сенсорные интерфейсы</b>	
• USB	Да
<b>Степень защиты и класс защиты</b>	
IP (спереди)	IP65
IP (сзади)	IP65
NEMA (спереди)	
• Корпус, тип 4, спереди	Да
• Корпус, тип 4x спереди	Да
<b>Стандарты, допуски, сертификаты</b>	
Сертификат соответствия	зона взрывоопасности 2/22, судостроение
Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да; cULus, cUL
cULus	Да
Допуск FM	готовится
RCM (ранее C-TICK)	Да
EAC (ранее ГОСТ-P)	Да
ЭМС	CE, EN 55011, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Допуск для судостроения	готовится
<b>Применение во взрывоопасной зоне</b>	
• Зона ATEX 2	Да; готовится
• Зона ATEX 22	Да; готовится
• Зона IECEx 2	Да; готовится
• Зона IECEx 22	Да; готовится
• Класс cULus I Зона 2, участок 2	Да; готовится
• Класс FM I Участок 2	Да; готовится
<b>Допуск для судостроения</b>	
• Germanischer Lloyd (GL)	Да; по требованию
• American Bureau of Shipping (ABS)	Да; по требованию
• Bureau Veritas (BV)	Да; по требованию
• Det Norske Veritas (DNV)	Да; по требованию
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Да; по требованию
• Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Да; по требованию
<b>Окружающие условия</b>	
<b>Температура окружающей среды при эксплуатации</b>	
• мин.	0 °C
• макс.	45 °C
<b>Температура окружающей среды при хранении/транспортировке</b>	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
<b>Высота при эксплуатации относительно уровня моря</b>	
• Высота места установки над уровнем моря,	3 500 m

макс.	
<b>Относительная влажность воздуха</b>	
• Эксплуатация, макс.	95 %; без конденсации
<b>Колебания</b>	
• Колебательная нагрузка при эксплуатации	1 gn
• Колебательная нагрузка при транспортировке/хранении	1 gn
<b>Испытание на ударную нагрузку</b>	
• Ударная нагрузка при эксплуатации	15 gn
• Ударное ускорение при хранении/транспортировке	15 gn
<b>Механические свойства/материалы</b>	
Материал корпуса (спереди)	Со стандартным дизайном
• Алюминиевый	Да
• Алюминиевое литье	Да
• Стекло	Да; лицевая часть
Материал корпуса (с тыла)	Алюминиевый
<b>Размеры</b>	
Ширина	583 mm
Высота	361 mm; без базового переходника
Глубина	93,7 mm; без базового переходника
Ширина лицевой панели корпуса	583 mm
Высота лицевой панели корпуса	361 mm
<b>Массы</b>	
Масса (без упаковки)	9,2 kg
масса (с упаковкой)	11,2 kg
<b>последнее изменение:</b>	23.02.2022 