

## Лист тех. данных

6AG1193-4CB70-7AA0



Рисунок аналопичен

\*\*\*spare part\*\*\* SIPLUS ET 200S TM-E15N24-0 based on 6ES7193-4CB70-0AA0 with conformal coating, -40...+70 °C, 5 units per packing unit, for electronic modules, 15 mm width, FastConnect terminal, 2x4 terminal connections without terminal access to AUX1, AUX1 continuous

| Стандарты, допуски, сертификаты  |   |
|--|---|
| Маркировка CE  | Да  |
| Окружающие условия   |   |
| Температура окружающей среды при эксплуатации  |   |
| ● мин.   | -40 °C; = Tmin  |
| ● макс.  | 70 °C; = Tmax   |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря   |   |
| ● Высота места установки над уровнем моря, макс.   | 5 000 м   |
| ● Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки                                     | Tmin ... Tmax при 1 140 гПа ... 795 гПа (-1 000 м ... +2 000 м) // Tmin ... (Tmax - 10 K) при 795 гПа ... 658 гПа (+2 000 м ... +3 500 м) // Tmin ... (Tmax - 20 K) при 658 гПа ... 540 гПа (+3 500 м ... +5 000 м) |
| Относительная влажность воздуха  |   |
| ● при конденсации, испытания согласно IEC 60068-2-38, макс.  | 100 %; RH включая конденсацию/замораживание допускается (при наличии конденсата в эксплуатацию не вводится)   |
| Устойчивость   |   |
| Применение в неподвижно смонтированных промышленных установках                                       |   |
| — к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-3  | Да; Класс 3B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 3B3 по запросу   |
| — к химически активным веществам согласно EN 60721-3-3   | Да; Класс 3C4 (OB < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *  |
| — к механически активным веществам согласно EN 60721-3-3   | Да; Класс 3S4 вкл. песок, пыль; *   |
| Применение на судах/в море   |   |
| — к биологически активным веществам согласно EN 60721-3-6  | Да; Класс 6B2 споры плесени, грибов, грибков (за исключением фауны); класс 6B3 по запросу   |
| — к химически активным веществам согласно EN 60721-3-6   | Да; Класс 6C3 (OB < 75 %), вкл. солевой туман согласно EN 60068-2-52 (степень заострения 3); *  |
| — к механически активным веществам согласно EN 60721-3-6   | Да; Класс 6S3 вкл. песок, пыль; *   |
| Применение в промышленных технологических установках   |   |
| — к химически активным веществам согласно EN 60654-4   | Да; Класс 3 (при условии отсутствия трихлорэтилена)   |
| — Окружающие условия для технологических, измерительных и управляемых систем согласно ANSI/ISA-71.04 | Да; Уровень GX группа A/B (при условии отсутствия трихлорэтилена; предельно допустимая концентрация вредных газов согл. EN 60721-3-3, допустим класс 3C4); уровень LC3 (солевой туман) и уровень LB3 (масло)        |
| Примечание   |   |
| — Примечание к классификации условий окружающей среды согласно EN 60721, EN 60654-4 и ANSI/ISA-71.04 | * Поставляемые в комплекте кожухи при эксплуатации должны закрывать неиспользуемые устройства сопряжения!   |
| Размеры  |   |
| Ширина   | 15 mm   |

|  |        |
|--|--------|
| Высота   | 162 mm |
| Глубина  | 43 mm  |
| <b>Массы</b>   |        |
| Масса, прибл.  | 72 g   |
| <b>Комплект поставки</b>   |        |
| Объем поставки, штук   | 5      |
| последнее изменение:   |        |
| 18.12.2020  |        |