

штырьковая сборная шина, компактная 10 мм<sup>2</sup> соедин.: 3р/Н (УДТ, N справа) 1х УДТ 4-пол. + 8х компактн. устр. 1 мод с защитой от прикосновений, N - справа 12 мод, разрезн.



версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	штырьковая сборная шина		
исполнение изделия	10 мм <sup>2</sup> , 3р+N, 12 мод., FI 3р+N + 8х компактн., обрезн.		
Общие технические данные			
число фаз	3		
поперечное сечение	10 мм <sup>2</sup>		
рабочее напряжение расчетное значение макс.	230 V		
Главная цепь			
рабочий ток расчетное значение	63 A		
пригодность			
<b>пригодность к взаимодействию</b>			
• устройства со вспомогательными выключателями	Нет		
• устройства с нейтральным проводом	Да		
Подробнее			
характеристика изделия электрически изолированный	Да		
число			
число устройств пригоден для наружного монтажа	9		
связи			
исполнение разъема питания	штырь		
Механическая конструкция			
высота	13,7 mm		
ширина	42,4 mm		
длина	215,8 mm		
масса нетто	124 g		
<b>General Product Approval</b>		<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3783-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3783-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3783-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3783-0)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



