



SIMATIC PCS 7, UR2 XTR S7-400 rack central and distributed with 9 slots, 2 redundant PS can be plugged in for extended temperature range and with conformal coating

Общая информация

Обозначение типа продукта	UR2 XTR
Исполнение держатель модулей	с конформным покрытием (ISA-S71.04 уровень опасности G1; G2; G3) и рабочей температурой до 70 °C

Конфигурация аппаратного обеспечения

Монтажные стойки	
• К-шина	Да
• Р-шина	Да
Гнезда	
• Число гнезд	9

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE	Да
маркировка UKCA	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
RCM (ранее C-TICK)	Да
Допуск KC	Да
ЕАС (ранее ГОСТ-Р)	Да
CCC	Да

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	0 °C
• макс.	70 °C

Механические свойства/материалы

материал несущего профиля	Алюминиевый
---------------------------	-------------

Размеры

Ширина	257,5 mm
Высота	290 mm
Глубина	27,5 mm

Массы

Масса, прибл.	1,5 kg
---------------	--------

последнее изменение:

20.02.2023