



светодиодный световой/ фазовый индикатор 1х, 12..60 В, цвет: красный

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Индикаторная лампа 5TE5	
исполнение изделия	светодиодный сигнализатор	
вид источника света	светодиод	
исполнение цоколя для источника света	прочее	
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
напряжение питания		
рабочее напряжение		
• расчетное значение мин.	12 V	
• расчетное значение макс.	60 V	
• при переменном токе расчетное значение	24 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
появление		
цвет линзы	красный	
число		
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1	
связи		
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля		
• мин.	1 mm ²	
• макс.	6 mm ²	
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе		
• мин.	1,5 mm ²	
• макс.	6 mm ²	
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	1,2 N·m	
Механическая конструкция		
монтажная глубина	64 mm	
число монтажных единиц в ширину	1	
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	-5 °C	
• макс.	40 °C	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5810>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5810>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5810

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

