

Лист тех. данных

6ES7590-0BH00-0AA0

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; активная задняя плата (8 слотов) для установки модулей S7-1500, горячая замена модулей для ET 200MP с IM 155-5 PN HF (начиная с FW V4.4.1); профильная плата S7-1500 и крышки слотов должны быть заказаны отдельно



Рисунок аналопичен

Общая информация

Обозначение типа продукта	активная задняя объединительная панель ST, 1+8 слотов
Функциональный стандарт HW	Не ниже FS01
Версия микропрограммного обеспечения	V1.0.0
• Возможна обновление микропрограммного обеспечения	Да

Функция продукта

• Данные для идентификации и техобслуживания	Да; I&M0 - I&M3
• Режим тактовой синхронизации	Да
• Пуск согласно приоритету	Да

Инженерное обеспечение с помощью

• STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	V16
• STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже	с V5.6
• PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision	V2.35 / -

Мощность

Потребляемая мощность шины на задней стенке	2 W
---	-----

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	2 W
----------------------------------	-----

Конфигурация аппаратного обеспечения

Гнезда	
• Размер растра	35 мм; Возможно использование модулей шириной 25 мм
• Число гнезд	9
— в т. ч. для CPU, макс.	0
— в т. ч. для IM, макс.	1
— в т. ч. для PS, макс.	2; макс. 2 PROFIsafe на подстанцию
— в т. ч. для IO/CM/CP/TM, макс.	8
— в т. ч. для F-IO, макс.	8
• Макс. число гнезд одинарной ширины	8

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	40 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

- Высота места установки над уровнем моря, макс.

5 000 м; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание

Размеры

Ширина	294 mm
Высота	99 mm
Глубина	14 mm

Массы

Масса, прибл.	245 g
---------------	-------

последнее изменение:

19.08.2021 