

трансформатор тока 250/5A 2,5 VA, кл. 0,2s



| версия   |                                  |              |
|--|----------------------------------|--------------|
| торговая марка изделия                               | SENTRON                          |              |
| наименование изделия                                 | Трансформатор тока               |              |
| исполнение изделия                                   | Встроенный трансформатор тока    |              |
| рабочая полная мощность расчетное значение           | 2,5 VA                           |              |
| класс защиты   |                                  |              |
| степень защиты IP                                    | IP20                             |              |
| связи  |                                  |              |
| исполнение разъема питания на выходе                 | винтовой зажим                   |              |
| Механическая конструкция                             |                                  |              |
| высота   | 75 mm                            |              |
| высота отверстия                                     | 10 mm                            |              |
| ширина   | 60 mm                            |              |
| ширина проходного шинпровода при 1 шинпроводе макс.  | 20 mm                            |              |
| ширина проходного шинпровода при 2 шинпроводах макс. | 20 mm                            |              |
| глубина  | 55 mm                            |              |
| вид креплений  | винтовое крепление               |              |
| диаметр проходного отверстия                         | 19 mm                            |              |
| наружный диаметр проходного кабеля макс.             | 19 mm                            |              |
| масса нетто  | 306 g                            |              |
| условия окружающей среды                             |                                  |              |
| окружающая температура при эксплуатации              |                                  |              |
| • мин.   | -30 °C                           |              |
| • макс.  | 55 °C                            |              |
| Сертификаты  |                                  |              |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2     | T                                |              |
| <b>General Product Approval</b>                      | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4NC5123-2FC21>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/4NC5123-2FC21>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=4NC5123-2FC21](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4NC5123-2FC21)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



