SIEMENS

Лист тех. данных 5SU1324-6KK82

ВДТ, 10 кА, 2P, тип A, 30 мА, характ. B, In: 125 A, Un AC: 230 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Авт. выключатель/модульный авт. выключатель для защиты линий
исполнение изделия	без задержки времени
Общие технические данные	
число полюсов	2
число полюсов с устройством защиты	2
исполнение полюсов	2P
класс характеристики срабатывания	B
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000
категория перенапряжения	III
степень загрязнения	2
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
напряжение развязки (Ui) расчетное значение	264 V
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 000 V
выдерживаемый импульсный ток при (8/20) мкс	1 kA
напряжение питания	
напряжение питания	
● при переменном токе расчетное значение	230/240 В
● для контрольного устройства мин.	195 V
рабочая частота	50 Гц
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами
Коммутационная способность	
ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icn) согласно EN 61009-1 расчетное значение	10 kA
коммутационная способность по току	
● согласно EN 60898 расчетное значение	10 kA
● согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	10 kA
расчетная отключающая способность по дифференциальному току (IΔm) согласно МЭК 61009-1	10 kA
класс ограничения энергии	3
Подробнее	
характеристика изделия	
● безгалогенный	Да

© Copyright Siemens

● бессиликоновый	Да
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
● мин.	6 mm²
● макс.	50 mm²
поперечное сечение подключаемого провода многопроводной	
● мин.	6 mm²
● макс.	50 mm²
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный с заделкой концов кабеля	
● мин.	6 mm²
● макс.	35 mm²
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме	
● мин.	3 N·m
● макс.	3,5 N·m
положение сетевого провода	выборочно вверху или внизу
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	117 mm
глубина	77 mm
монтажная глубина	70 mm
число монтажных единиц в ширину	7
монтажное положение	любой
масса нетто	930 g
масса с упаковкой	930 g
условия окружающей среды	
влияние окружающей температуры	влажность: макс. 95%
окружающая температура при эксплуатации	
● мин.	-25 °C
● макс.	55 °C
окружающая температура при хранении	
● мин.	-40 °C
● макс.	75 °C
число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30	28

General Product Approval				Declaration of Conformity	
Confirmation	VDE	Miscellaneous	EAC	CE EG-Konf.	UKCA

Test Certificates	other			Railway	Dangerous Good
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Miscellaneous	Vibration and Shock	Transport Information

Environment
Environmental Confirmations

Дополнительная информация

© Copyright Siemens

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SU1324-6KK82
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SU1324-6KK82
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SU1324-6KK82
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens