



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 63 A, gR, Un AC: 1500 V, Un DC: 1000 V, без индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния		Без указателя срабатывания
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH2
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gR
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
напряжение питания		
напряжение питания		
при переменном токе расчетное значение		1 500 V
при постоянном токе		1 000 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		45 kA
согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		30 kA
рассеивание		
мощность потерь [Вт]		34 W
мощность потерь [Вт]		
при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		34 W
макс.		34 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		1 238 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
мин.		-20 °C
макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE5318-0MK06>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE5318-0MK06>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5318-0MK06

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE32-0MK08	52	52	78,4	106,6	26	25	11	18	137	15,7	12,5	22,3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165,5	30	32	11	21,5	196	15,8	12,8	22,1	6	



