

Вспомогательный контактор, 100E, DIN EN 50011 10 HO, винтовой зажим Режим работы по постоянному току Режим работы по постоянному току 110 В DC Встроенный варистор	
наименование изделия	Вспомогательный контактор
наименование типа изделия	3TH4
типоразмер контактора	0
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	03/01/2017
окружающая температура при эксплуатации	-40 ... +70 °C
тип напряжения оперативного напряжения питания	Постоянный ток
оперативное напряжение питания при постоянном токе	110 V
• расчетное значение	с варистором
исполнение ограничителя перенапряжений	0
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
• с задержкой срабатывания	0
• с запаздыванием срабатывания	0
• с замыканием до размыкания	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	10
• с задержкой срабатывания	0
• с опережением срабатывания	0
• с замыканием до размыкания	0
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов	100 E
рабочий ток при AC-15	10 A
• при 230 В расчетное значение	6 A
• при 400 В расчетное значение	
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
высота	78 mm
ширина	55 mm
глубина	135 mm
исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока	винтовой зажим
Безопасность	
значение B10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	1 000 000; при 0,3 x Ie
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508	20 a
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TH4310-0LF4	
Онлайн-генератор Сак	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH4310-0LF4	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4310-0LF4	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH4310-0LF4&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I^2t , ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH4310-0LF4/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH4310-0LF4&objecttype=14&gridview=view1>

последнее изменение:

23.12.2020 