



молниезащитный разрядник типа 1, 12, 5 кА, класс молниезащиты III и IV, для 3-проводных сетей (L, N, PE), UC 335 В / 264 В AC (L-N/N-PE), мех. индикатор неисправностей

Общие технические данные

торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Устройство защиты от перенапряжений
исполнение изделия	Комбинированный отвод
стандарт	МЭК 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
принадлежности	1 x 5SD7418-3 + 1 x 5SD7418-2
классификация УЗИП / согласно EN 61643-11	Да
<ul style="list-style-type: none"> категория испытаний I, тип 1 категория испытаний II, тип 2 категория испытаний III, тип 3 	Да
число портов УЗИП	Нет
обозначение цепей защиты	1
тип распределительной системы	L-N, L-PE, N-PE
исполнение полюсов	TT, TN-S
вид креплений	1+N/PE
материал / корпуса	DIN-рейка NS 35
степень загрязнения	PA 6.6 / PBT
категория перенапряжения / согласно МЭК 61010-1	2
класс пожаростойкости согласно UL 94	III
степень защиты IP / при подключении всех клемм	V0
ударное ускорение	IP20
виброускорение / при 5 Гц ... 500 Гц / длительностью не более 2,5 ч / на каждую ось	30 gn
окружающая температура / при эксплуатации	7,5 gn
<ul style="list-style-type: none"> мин. допустимый макс. допустимо 	-40 °C
окружающая температура / при хранении и транспортировке	80 °C
<ul style="list-style-type: none"> мин. допустимый макс. допустимо 	-40 °C
высота	80 °C
ширина	89,9 mm
глубина	35,6 mm
типоразмер ограничителя перенапряжений	77,5 mm
масса нетто	2 TE
компонент изделия / дистанционный сигнальный контакт	328 g
исполнение сигнала	Нет
компонент изделия / предохранитель	оптический
длительное рабочее напряжение	Нет
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе / макс. между L и (PE)N / при переменном токе между N и PE / при переменном токе 	335 V
	335 V
	264 V

рабочее напряжение	
• при переменном токе / ном. значение	230 V
потребляемая полная мощность / при режиме ожидания / макс.	270 mVA
разрядный импульсный ток	
• между L и (PE)N / при (8/20) мкс	12,5 kA
• между N и PE / при (8/20) мкс	50 kA
• между L и N / при (8/20) мкс	50 kA
• между N и PE / при (8/20) мкс	50 kA
разрядный импульсный ток, суммарный / при (8/20) мкс	50 kA
заряд молнии	
• между L и N / при (10/350) мкс	6,25 A·s
• между N и PE / при (10/350) мкс	25 A·s
пиковое значение тока молнии	
• между L и N / при (10/350) мкс	12,5 kA
• между N и PE / при (10/350) мкс	50 kA
удельная энергия молнии	
• между L и N / при (10/350) мкс	39
• между N и PE / при (10/350) мкс	625
суммарный ток грозового импульса / при (10/350) мкс	25 kA
способность гашения тока последствия	
• между N и PE	100 A (264 В перем. тока)
выдерживаемый ток короткого замыкания (SCCR) / при переменном токе / при 264 В	25 kA
уровень защиты	
• между L и N	1,2 kV
• между L и PE	2 kV
• между N и PE	1,7 kV
остаточное напряжение	
• при ном. значении отводимого импульсного тока	
— между L и (PE)N / макс.	1,2 kV
— между L и PE / макс.	2 kV
— между N и PE / макс.	0,6 kV
• между L и (PE)N / при 3 кА / макс.	0,9 kV
• между L и PE / при 3 кА / макс.	1,1 kV
• между N и PE / при 3 кА / макс.	0,4 kV
• между L и (PE)N / при 5 кА / макс.	1 kV
• между L и PE / при 5 кА / макс.	1,2 kV
• между N и PE / при 5 кА / макс.	0,5 kV
• между L и (PE)N / при 10 кА / макс.	1,1 kV
• между L и PE / при 10 кА / макс.	1,5 kV
• между N и PE / при 10 кА / макс.	0,5 kV
порог срабатывания по импульсному напряжению	
• между L и PE / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс.	1,7 kV
• между N и PE / при 6 кВ / при (1,2/50) мкс / макс.	1,7 kV
время срабатывания / между L и (PE)N / макс.	25 ns
время срабатывания / между N и PE / макс.	100 ns
время отклика на временное испытательное перенапряжение	
• при контрольном напряжении TOV (L-N)	415 В перем. тока (5 с / withstand mode)
• при контрольном напряжении TOV (N-PE)	1200 V (200 ms / withstand mode)
регулируемый коэффициент чувствительности / тока расцепления	1,6
исполнение устройства защиты / на ОПН / при Т-образном соединении / макс.	160 А перем. тока (gG)
исполнение устройства защиты / на ОПН / при соединении открытым треугольником / макс.	80 А перем. тока (gG)
исполнение разъема питания	Винтовой зажим
исполнение резьбы / соединительного болта	M5
поперечное сечение подключаемого провода	
• при жестком проводе / макс.	35 mm ²
• при жестком проводе / мин.	1,5 mm ²
• для тонкожильного кабеля / макс.	25 mm ²
• для тонкожильного кабеля / мин.	1,5 mm ²

номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / мин.
 номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / макс.
 начальный пусковой крутящий момент
 • мин.
 • макс.
 длина зачистки изоляции
 уровень защиты
 • между N и L
 справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009

15
 2
 4,3 N·m
 4,7 N·m
 16 mm
 1,2 kV
 FA

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SD7412-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SD7412-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7412-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



