

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование типа изделия                                                                            | <b>RUGGEDCOM, модуль для подключения каналов передачи данных, FX06</b>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                      | Media Module for RUGGEDCOM RSG2100, RSG2100P, RSG2300, RSG2300P, RS416 and RS416P, 2 x 100MBit/s LC-interface, Optical: 100BASE-FX, Single Mode fiber optic up to 20 kilometer, 1310nm (FX06). Requires the in-field modification kit, 6GK6000-1BC50-0AA1. |
| пригодность к применению                                                                             | RSG2xxx                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>интерфейсы</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.                | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| число портов LC 100 Мбит/с                                                                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                          |
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств                   | LC                                                                                                                                                                                                                                                         |
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон           | 20 km                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>окружающие условия</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| окружающая температура                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • при эксплуатации                                                                                   | -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| • при хранении                                                                                       | -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| • при транспортировке                                                                                | -40 ... +85 °C                                                                                                                                                                                                                                             |
| • примечание                                                                                         | В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C                                                                                                                                                                                     |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.         | 95 %                                                                                                                                                                                                                                                       |
| степень защиты IP                                                                                    | IP40 (если установлено)                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>конструкция, размеры и масса</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| конструкция                                                                                          | Модуль для подключения каналов передачи данных                                                                                                                                                                                                             |
| характеристика изделия / конформное покрытие                                                         | Нет                                                                                                                                                                                                                                                        |
| вид креплений                                                                                        | С винтовым соединением                                                                                                                                                                                                                                     |
| • установка в слот сетевого интерфейсного модуля                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>нормы, спецификации, допуски</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| стандарт                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • для ЭМС                                                                                            | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)                                                                                                                                                                                                           |
| • для безопасности / от CSA и UL                                                                     | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7                                                                                                                                                                                                                            |
| • для взрывоопасной зоны / от CSA и UL                                                               | Hazardous Locations: Class 1 Division 2                                                                                                                                                                                                                    |
| • для излучения помех                                                                                | EN 61000-6-4 (Class A)                                                                                                                                                                                                                                     |
| • для помехоустойчивости                                                                             | EN 61000-6-2                                                                                                                                                                                                                                               |
| класс лазерной защиты                                                                                | Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J                                                                                                                                                                                                                 |
| сертификат соответствия                                                                              | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10                                                                                                                                                                                                                                |
| • маркировка CE                                                                                      | Да                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • допуск C-Tick                                                                                      | Нет                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • допуск KC                                                                                          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • допуск E1                                                                                          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • МЭК 61850-3                                                                                        | Да                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>дополнительная информация / веб-ссылки</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| интернет-ссылка                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor                                                      | <a href="http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com">http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com</a>                                                                                                                                            |
| • на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM                                                                     | <a href="http://siemens.com/ruggedcom">http://siemens.com/ruggedcom</a>                                                                                                                                                                                    |
| • на веб-сайт: промышленная связь                                                                    | <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a>                                                                                                                                                                        |
| • на веб-сайт: Industry Mall                                                                         | <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a>                                                                                                                                                                          |
| • на веб-сайт: Information and Download Center                                                       | <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a>                                                                                                                                                        |
| • к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров                                                 | <a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a>                                                                                                                                                                                      |

- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

последнее изменение:

08.02.2022 