



SIRIUS, блок расширения 3RK32 для модульной системы безопасности 3RK3 4/8 Оу-ЦВх, 24 В DC возможность параметрирования на MSS ES Установочная ширина 22,5 мм Винтовые зажимы до SIL3 (МЭК 61508) до уровня производительности Е (ISO 13849-1) без соединительного кабеля

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
категория изделия		Модульная система безопасности
наименование изделия		Модуль расширения
исполнение изделия		4/8 F-DI
степень защиты IP		IP20
ударопрочность		15г / 11 мсек
степень загрязнения		3
монтажное положение		вертикальной
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	m	2 000
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +85
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
• при транспортировке	°C	-40 ... +85
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 95
наведение кондуктивных помех вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4		2 кВ (порты питания)
наведение кондуктивных помех вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5		2 кВ
наведение кондуктивных помех вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5		1 кВ
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2		4 кВ контактный разряд / 8 кВ воздушный разряд
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	V	10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение		500
напряжение развязки расчетное значение	V	50
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		К
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		К
функция изделия		
• функция аварийного отключения		Да
• контроль защитной двери		Да
• анализ: электрочувствительное защитное оборудование		Да
• анализ: переключатель		Да
• контроль контактных ковриков		Да
• анализ: двуручный пульт управления		Да

- анализ: разрешающий выключатель
- контролируемый пуск

Да

Да

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения	V	ПОСТ. ТОК
оперативное напряжение питания 1 при постоянном токе расчетное значение		24
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение		0,85 ... 1,15
электромагнитной катушки		

Вспомогательный контур

функция изделия		Нет
• параметризуемые выходы		
число входов		
• противоаварийный		8
• не противоаварийный		0
число выходов		
• как контактный коммутационный элемент		
противоаварийный		
— 1-канальный		0
— 2-канальный		0
• как бесконтактный полупроводниковый		
коммутационный элемент		
— противоаварийный 2-канальный		0
— не противоаварийный 2-канальный		0
• для тестирования контактных датчиков		2

защита от коротких замыканий

исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты контактного коммутационного элемента от коротких замыканий требуется		NH тип 3NA, DIAZED тип 5SB, NEOZED тип 5SE
---	--	--

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	mm	монтажная шина
ширина	mm	22,5
высота	mm	102
глубина	mm	124

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	mm ²	винтовой зажим
поперечное сечение подключаемого провода для вспомогательных контактов		
• однопроводной или многопроводной		0,5 ... 4
• тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля	mm ²	0,5 ... 2,5

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------


[Confirmation](#)

[Type Examination Certificate](#)

Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)

Безопасность

[уровень полноты безопасности \(SIL\) согласно](#)

3

МЭК 61508
уровень эффективности защиты (PL) согласно EN ISO 13849-1
категория согласно EN 954-1
PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061
средняя вероятность отказа на запрос (PFDavg)
при низкой приоритетности запроса согласно
МЭК 61508
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно
МЭК 61508
защита от прикосновения к токоведущим частям

		е
1/h	4	1,89E-9
1/y	4,29E-6	
a	20	
		с защитой пальцев рук

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK3211-1AA10>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3211-1AA10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK3211-1AA10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3211-1AA10&lang=en



последнее изменение:

21.12.2020

