



Ограничитель перенапряжения RC-элемент для монтажа на защелках 48–127 В АС для контакторов типоразмера 3–6

Общие технические данные

наименование изделия		ограничитель перенапряжения
исполнение ограничителя перенапряжений		RC-звено
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +55

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	V	70 ... 150
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	48 ... 127
— при 60 Гц	V	127 ... 48

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA
General Product Approval	Declaration of Conformity



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)

[Information- and Downloadcenter](#)

(каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

[Industry Mall \(Каталог и система обработки заказов\)](#)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3S>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3S>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3S>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3S&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 