

штырьковая сборная шина с защитой от прикосновений, 10 мм<sup>2</sup> 4-фазн., длина 214 мм разрезная, с концевыми колпачками



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	штырьковая сборная шина
исполнение изделия	10 мм <sup>2</sup> , 4Ф L214 мм
Общие технические данные	
число фаз	4
поперечное сечение	10 мм <sup>2</sup>
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	63 A
Подробнее	
характеристика изделия электрически изолированный	Да
связи	
исполнение разъема питания	штырь
Механическая конструкция	
ширина	20 mm
длина	214 mm
масса нетто	108,6 g

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3745>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3745>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3745](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3745)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



