



DELTA, система управления жалюзи компактное реле отключения UP с дополнительным входом 3 A, 230 В AC для стандартных розеток UP 60 мм

<b>версия</b>	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	Блок управления жалюзи
<b>напряжение питания</b>	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
частота напряжения питания	
• мин.	50 Hz
• макс.	50 Hz
<b>Коммутационная способность</b>	
коммутационная способность по току	8 A
<b>Главная цепь</b>	
рабочий ток расчетное значение	8 A
<b>Релейные контакты</b>	
коммутируемое напряжение релейных контактов расчетное значение	250 V
<b>Подробнее</b>	
компонент изделия блок расширения	Нет
<b>число</b>	
число двигателей подключаемый	2
<b>связи</b>	
исполнение разъема питания	макс. 2,5 мм <sup>2</sup>
<b>Механическая конструкция</b>	
ширина	53 mm
глубина	22 mm
длина	50 mm
вид креплений	Скрытая прокладка
<b>условия окружающей среды</b>	
окружающая температура	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
<b>General Product Approval</b>	
<b>Declaration of Conformity</b>	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TC1271>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TC1271>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TC1271](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC1271)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



