

Лист тех. данных

3SU1900-0HH10-0AA0-Z Y19

торговая марка изделия	Metрическое резьбовое соединение M25 с шестиугранной гайкой для корпуса, выбор по требованию заказчика с помощью конфигуратора SIRIUS-Act (CIN)
наименование изделия	SIRIUS ACT
исполнение изделия	Метрическое резьбовое соединение
наименование типа изделия	M25 для круглого кабеля и корпус с 4 и 6 командными входами
	3SU1
Корпус	
диаметр кабельной оболочки подключаемый	9 ... 14 mm
Общие технические данные	
степень защиты IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Директива RoHS (дата)	07/31/2018
Условия окружающей среды	
окружающая температура	-25 ... +70 °C
• при эксплуатации	
• при хранении и транспортировке	-40 ... +80 °C
Монтаж/ крепление/ размеры	
высота	29,7 mm
ширина	29,7 mm
монтажная высота	31 mm
монтажная глубина	13 mm
Принадлежности	
материал принадлежностей	Пластмасса
цвет принадлежностей	черный
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)	
https://www.siemens.com/ic10	
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0-Z Y19	
Онлайн-генератор Сах	
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0-Z Y19	
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1900-0HH10-0AA0-Z Y19	
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)	
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0HH10-0AA0-Z Y19&lang=en	

последнее изменение:

30.03.2022 