

Номер артикула : 1FK2106-3AF00-0MA0

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :



Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя

Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64
Тип мотора	High Dynamic
Крутящий момент в состоянии покоя	9,00 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора	9,2 А
Максимальный вращающий момент	26,00 Нм
Максимальный ток	43,0 А
Максимальная частота вращения	6 000 об/мин
Момент инерции ротора	4,6000 кгсм ²
Масса	7,4 кг

Номинальные параметры

SINAMICS S210, 3-фазн. 400 В~	
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин
Номинальный крутящий момент	7,30 Нм
Номинальный ток	7,9 А
Расчетная мощность	2,30 кВт

Система датчика

Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный
-----------------	--

Подключение двигателя

Тип подключения	ОСС для S210
Размер штепсельного разъема	M23

Механические данные

Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Уровень параметра колебаний	ступень A
Высота оси	63
Размер фланца (AB)	125 мм
Центрирующий бурт (N)	110 мм
Окружность центров отверстий (M)	130 мм
Отверстие для резьбового соединения (S)	9,0 мм
Габаритная длина (LB)	174 мм
Диаметр вала (D)	24 мм
Длина вала (E)	50 мм
Диагональ фланца (P)	158 мм
Конец вала	Гладкий вал

