

штырьковая сборная шина, компактная 10 мм<sup>2</sup> соедин.: 2P (L & N) 1x УДТ 2-пол. + 5x AFDD 5SM6 + компактное устройство 1 мод + доп. контакт 0,5 мод с защитой от прикосновений, 12 мод, неразрезн.



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	штырьковая сборная шина	
исполнение изделия	10 мм <sup>2</sup> , 1р+N, 12 мод., FI 3р+N + 5x УЗДП 5SM6 + 5x компактн.	
Общие технические данные		
число фаз	1	
поперечное сечение	10 мм <sup>2</sup>	
рабочее напряжение расчетное значение макс.	230 V	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	63 A	
пригодность		
<b>пригодность к взаимодействию</b>		
• устройства со вспомогательными выключателями	Нет	
• устройства с нейтральным проводом	Да	
Подробнее		
характеристика изделия электрически изолированный	Да	
число		
число устройств пригоден для наружного монтажа	6	
связи		
исполнение разъема питания	штырь	
Механическая конструкция		
высота	13,7 mm	
ширина	42,4 mm	
длина	216,4 mm	
масса нетто	94 g	
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

**other**

**Environment**

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3685-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3685-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3685-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3685-0)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





