



Рисунок аналогичен

32K TERM.L BL. TP1 W. LED PUSH-IN TERM.

Connection module TP1 32 channels a. 4x2 terminals f. Potential supply  
Type: Push-in terminal with LED, VPE=1 unit 50 pole IDC connector for cable

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| целевая система                                                                     | SIMATIC S7-1500             |
| Технические данные / заголовок                                                      |                             |
| рабочее напряжение                                                                  |                             |
| • при постоянном токе / ном. значение                                               | 24 V                        |
| • расчетное значение                                                                | 50 V                        |
| • при постоянном токе / макс.                                                       | 24 V                        |
| ток / расчетное значение                                                            | 1 A                         |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс. | 1 A                         |
| суммарный ток / макс.                                                               | 2 A                         |
| рабочая температура                                                                 | 0 ... 60 °C                 |
| окружающая температура                                                              |                             |
| • при эксплуатации                                                                  | 0 ... 60 °C                 |
| • при хранении                                                                      | -40 ... +70 °C              |
| число уровней клемм                                                                 | 1                           |
| число клеммных соединений / на каждый уровень клемм                                 | 1                           |
| число клемм                                                                         | 40; 32 x I/O; 4 x L+, 4 x M |
| ширина наконечника отвертки                                                         | 3,5 mm                      |
| исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки                          | Нет                         |
| компонент изделия                                                                   |                             |
| • соединение защитного провода (PE)                                                 | Нет                         |
| • соединение экрана                                                                 | Нет                         |
| • размыкатель                                                                       | Нет                         |
| • требуется / торцовая пластина                                                     | Нет                         |
| функция изделия / функция питания                                                   | Да                          |
| характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения                      | Нет                         |
| число проводов / на каждое соединение                                               | 2                           |
| поперечное сечение подключаемого провода                                            |                             |
| • для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля                                     | 0,2 ... 2,5 mm²             |
| • многопроводной                                                                    | 0,2 ... 2,5 mm²             |
| • тонкожильный / без заделки концов кабеля                                          | 0,2 ... 2,5 mm²             |
| • тонкожильный / с заделкой концов кабеля                                           | 0,2 ... 2,5 mm²             |
| число полюсов / на интерфейсе 1                                                     | 50                          |
| число штекерных контактов / разъема питания                                         | 1                           |
| длина кабеля / макс.                                                                | 30 m                        |
| монтажное положение                                                                 | любой                       |
| степень загрязнения                                                                 | 2                           |
| категория перенапряжения                                                            | 2                           |
| класс пожаростойкости согласно UL 94                                                | V1                          |

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты /  
EEx e  
сертификат соответствия / допуск cULus  
справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-  
2:2009  
длина  
высота / корпуса  
ширина / корпуса  
глубина / корпуса  
высота / при монтаже на мин. высоте  
масса нетто

|         |
|---------|
| Нет     |
| Да      |
| XG      |
| 76 mm   |
| 76 mm   |
| 100 mm  |
| 60 mm   |
| 60 mm   |
| 0,21 kg |

