

Лист тех. данных

6AV7861-3TA00-2AA0



*** spare part *** SIMATIC Flat Panel 19T, 19-inch touch TFT screen with 1280x 1024 pixels resolution for 24 V DC, VGA, DVI-D interface, including VGA cable 1.8 m

Общая информация

Обозначение типа продукта	Flat Panel
---------------------------	------------

Дисплей

Модель дисплея	Дисплей TFT, светодиодная фоновая подсветка
Диагональ экрана	18,5 in; 19"
Ширина дисплея	376,3 mm
Высота дисплея	301,1 mm
Конфигурация экранной индикации (OSD)	Да
Число цветов	16 000 000; 16,7 млн
Угловой размер	170° x 170°

Разрешение (пикселей)

• Разрешение	1 280 x 1 024
• Горизонтальное разрешение	1 280 pixel
• Вертикальное разрешение	1 024 pixel

Общие характеристики

• Яркость/контрастность	> 300 кд/м² / 300:1
• сменное, для процессора	5 м

Фоновая подсветка

• Тип фоновой подсветки	LED, с регулируемой яркостью
• СНО фоновой подсветки (при 25 °C)	50 000 h; при 25°C
• Фоновая подсветка с регулируемой яркостью	Да; 0-100 %

Элементы управления

Элементы управления	односенсорный экран
---------------------	---------------------

Устройство ввода

• Управление перемещением курсора встроенной мышью	Нет
--	-----

Сенсорное управление

• Исполнение в виде сенсорного экрана	Да
---------------------------------------	----

Вид конструкции/монтаж

Структура	Встраиваемое устройство
Монтаж спереди	Да
Крепление VESA	Нет
Встроенный прибор	Да; возможно использование вертикального формата
Максимально допустимый угол наклона вперед относительно вертикали	35°; макс. 40°C
Максимально допустимый угол наклона назад относительно вертикали	70°; макс. 40°C

Напряжение питания

Вид напряжения питания	DC
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	19,2 V
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V

Интерфейсы	
Видеointерфейсы	
• DVI-D	Да
Степень защиты и класс защиты	
IP (спереди)	IP65
IP (сзади)	IP20
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Да
Допуск CSA	Да
Допуск UL	Да
ЕАС (ранее ГОСТ-Р)	Нет
Допуск для судостроения	
• Germanischer Lloyd (GL)	Да
• American Bureau of Shipping (ABS)	Да
• Bureau Veritas (BV)	Да
• Det Norske Veritas (DNV)	Да
• Lloyds Register of Shipping (LRS)	Да
• Polski Rejestr Statków (PRS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	45 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	70 °C
Механические свойства/материалы	
Материал корпуса (спереди)	
• Алюминиевый	Да
Размеры	
Ширина лицевой панели корпуса	483 mm
Высота лицевой панели корпуса	400 mm
Монтажный вырез, ширина	450 mm
Монтажный вырез, высота	380 mm
Монтажная глубина	57 mm

последнее изменение:

16.12.2020 