

Модуль расширения 24" Portrait Empty, совместим с корпусными широкоформатными (16:9) устройствами HMI/IPC в исполнении IP65. Пустой корпус для установки управляющих элементов (без предварительной перфорации под них)



Общая информация	
Обозначение типа продукта	Extension Unit, вставка 24", книжный формат
Вид конструкции/монтаж	
Монтаж	Для монтажа на устройстве 16:9 HMI / IPC PRO (нижняя зона)
Вид крепления	Винтовое соединение
Монтаж на стойке	Нет
Монтаж спереди	Нет
Напряжение питания	
Вид напряжения питания	DC
Номинальное значение (пост. ток)	24 V
Степень защиты и класс защиты	
IP (полностью)	IP65
NEMA (спереди)	Да
• Корпус, тип 4, спереди	
Стандарты, допуски, сертификаты	
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	50 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Высота места установки над уровнем моря, макс.	2 000 m
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	90 %; без конденсации
Механические свойства/материалы	
Материал	Да; с порошковым покрытием
• Алюминиевый	
Материал корпуса (спереди)	Да; Покрыто черной пленкой
• Алюминиевый	
Размеры	
Ширина	361 mm
Высота	99 mm
Глубина	112 mm
Массы	

Масса (без упаковки)	2 kg
масса (с упаковкой)	2,2 kg
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	1
Полученные компоненты	Крепежные болты
Прочее	
Целевые устройства	Устройства PRO для крепления на кронштейне (раздвижной, патрубок круглого сечения) и опорной стойке (раздвижная, фланец внизу)
последнее изменение:	19.08.2021 