

Сервисный набор для КТР Mobile, винты М3, дальнейшая информация, количество и комплектация: см. технические данные



Рисунок аналогичен

Общая информация	
Обозначение типа продукта	Винт М3 для мобильной панели
Стандарты, допуски, сертификаты	
Маркировка CE	Нет; Нет необходимости в маркировке CE
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да; нет необходимости
Окружающие условия	
подходит для внутреннего применения	Да
подходит для наружного применения	Нет; Возможно условно
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	55 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
• мин.	-20 °C
• макс.	60 °C
Относительная влажность воздуха	
• Эксплуатация, макс.	95 %
Механические свойства/материалы	
Материал	Общее требование согласно DIN ISO 8992
Тип винта	
• Крестообразный	Да; Крест со шлицем
Размеры	
Высота	12 мм; полная
Глубина	10 мм; До нижней стороны головки винта
Толщина	11 мм; Головка болта
Массы	
Масса (без упаковки)	2,2 g
масса (с упаковкой)	4,1 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5; Комбинированный винт с проточкой и крестообразным шлицем (М3х10)
Полученные компоненты	Крепежные болты
Прочее	
Готовое изделие	Нет
Имя производителя	SIEMENS AG
Адрес производителя	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Germany
Целевые устройства	Проводная мобильная компания (PROFIBUS и PROFINET)
Примечание:	Необходимо соблюдать требования документации на целевое устройство

Используется для следующих изделий

- Изделие 1
- Изделие 2

6AV2125-2*

6AV2145-*

последнее изменение:

01.05.2022 