

## Лист тех. данных

## 6ED1055-4MH08-0BA1

LOGO! TD, текстовая панель, 6-строчная, 3 цвета подветки, 2 порта Ethernet, установочные принадлежности для LOGO! 8



Рисунок аналопичен

### Общая информация

Обозначение типа продукта	Текстовый дисплей
Возможность использования	Использование с не ниже LOGO! 8

### Дисплей

Модель дисплея	FSTN
----------------	------

#### Строчный дисплей

• Число строк	6
• Число символов в строке	20

#### Фоновая подсветка

• Тип фоновой подсветки	LED
-------------------------	-----

### Элементы управления

Клавиатура	
• Системные клавиши	Да
— Число проектируемых системных клавиш	0
• Буквенно-цифровая клавиатура	Нет

### Вид конструкции/монтаж

Настенный/непосредственный монтаж	Нет
-----------------------------------	-----

### Напряжение питания

Вид напряжения питания	перем./пост. ток
Номинальное значение (пост. ток)	12 V; 12/24 В пост. тока, 24 В перемен. тока

### Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	1,8 W; При 24 В пост. тока
----------------------------------	----------------------------

### Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии

Диагностическая функция	Нет
-------------------------	-----

### Степень защиты и класс защиты

IP (спереди)	IP65
--------------	------

### Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE	Да
Допуск UL	Да
Допуск FM	Да
Допуск KC	Да

#### Допуск для судостроения

• American Bureau of Shipping (ABS)	Да
-------------------------------------	----

### Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации	-20 °C; Без конденсации
• мин.	55 °C

#### Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

• мин.	-40 °C
• макс.	70 °C
Высота при эксплуатации относительно уровня моря	
• Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки	
Тмин ... Тмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м)	
<b>проектирование / заголовок</b>	
Программное обеспечение для проектирования	
• Инструмент для проектирования	LOGO! Soft Comfort V8
<b>Принадлежности</b>	
входит в комплект поставки продукта	LOGO!
<b>Механические свойства/материалы</b>	
Исполнение корпуса	Пластиковый
<b>Размеры</b>	
Ширина	128,2 mm
Высота	86 mm
Глубина	38,7 mm
Монтажная глубина	38,7 mm
<b>Массы</b>	
Масса, прибл.	220 g
<b>Комплект поставки</b>	
Объем поставки, штук	1

**последнее изменение:** 19.08.2021 