

MOTION CONNECT 800PLUS

Данные для заказа

6FX8012-2EQ10-1AF0



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :

№ заказа Siemens :

№ предложения :

Примечание :

№ позиции :

Ком. № :

Проект :

Параметры электроподключения

Исполнение датчика	Датчик абсолютных значений с EnDat
Испытательное напряжение относительно эфф. значения на сигнальных жилах	500 В
Испытательное напряжение кабеля U0/U относительно напряжения питания согласно EN50395	30 В

Механические данные

Исполнение со стороны двигателя	M23 с полной резьбой
Исполнение со стороны преобразователя	SUB-D
Наружный диаметр Dmax.	9,8 мм
Мин. радиус изгиба (при стационарной прокладке)	4 x Dmax.
Мин. радиус изгиба (при подвижной прокладке)	70 мм
Количество условий, макс.	10 000 000
Скорость перемещения, макс.	300 м/мин
Ускорение горизонтальное, макс.	50 м/c ²
Растягивающая нагрузка при стационарном кабеле, макс. допустимая	50 Н/мм ²
Растягивающая нагрузка при подвижном кабеле, макс. допустимая	20 Н/мм ²
Скручивающая нагрузка	Абс. 30°/м
Длина	5,0 м

**Данные для заказа****6FX8012-2EQ10-1AF0**

Иллюстрация аналогичная

Технические характеристики**Температура окружающей среды**

Эксплуатация при стационарном кабеле	-50 ... 80 °C
	Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C

Эксплуатация при подвижном кабеле	-20 ... 60 °C
-----------------------------------	---------------

Хранение	-20 ... 80 °C
	Штекер со стороны модуля -40°C ... 80°C, Штекер со стороны двигателя -20 ... 80°C

Вид кабеля**Базовый кабель**

Материал оболочки кабеля	PUR, HD22.10 S2 (VDE 0282, часть 10) DESINA-цвет зеленый RAL 6018
--------------------------	--

Тип изоляции**без CFC/галогена/силикона IEC 60754-1/DIN VDE 0472-815**

Норма пожаробезопасности: невоспламеняемость	EN 60332-1-1 до 1-3
--	---------------------

Маслостойкость кабеля**EN 60811-2-1**

Подтверждение пригодности в качестве допуска для США	UL758, cURus с AWM-Style
--	--------------------------

Подтверждение пригодности в качестве допуска для Канады**CSA-C22.2-N.210.2-M90**