



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, класс CC, 12 А, безынерц., Un AC: 600 В, следует соблюдать национальные правила монтажа ! защита систем освещения, отопления, управления

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Цилиндрическая предохранительная вставка
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		Безынерционный
размер плавкой вставки предохранителя		Класс срабатывания CC
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		600 V
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение		12 A
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор		Нет
Механическая конструкция		
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		8 g
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#) [Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW2120-0HG>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW2120-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW2120-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



