



Рисунок аналогичен

Блок питания; фазы: 3; PN (кВт): 0,6; UPRI (В): 400+/-20; USEC (В DC): 24; ISEC (А DC): 25; F (Гц): 50-60; группа перекл./экран. эфф.: YY0/0; кл. защиты: I; TA/кл. изол.: 40/В; W (%): 5; IP00; подключение: винтовой зажим; монтаж: 4AV51\_0\_; EN 61558, EN 61131-2 >Изолирующий трансформатор<

Общие технические данные

наименование изделия		4AV5125-2EB00-0A
торговая марка изделия		SIDAC
группа соединений обмоток трансформатора		Yy0
сертификат соответствия		CE
функция изделия		
• контроль температуры		Нет
• контроль изоляции		Нет
• защита от коротких замыканий и перегрузки		Нет
• варисторная схема защиты		Да
класс защиты оборудования		I
число экранирующих обмоток		0

Входы

число фаз входов		3
вид тока входов		Переменный ток
входное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	420
• _2 расчетное значение	V	400
• _3 расчетное значение	V	380
электрическая входная частота		
• мин.	Hz	50
• макс.	Hz	60
входное напряжение		
• мин.	V	342
• макс.	V	445,2
входной ток		
• _1 расчетное значение	A	1,18
• _2 расчетное значение	A	1,23
• _3 расчетное значение	A	1,3
исполнение разъема питания на входе для главной цепи		винтовой зажим

Выходы

вид тока		
• _1 на выходе		Постоянный ток
выходное напряжение		
• _1 расчетное значение	V	24
выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе макс.	V	30
выходное напряжение измерительного сигнала на аналоговом выходе при постоянном токе мин.	V	20,4
выходной ток		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• _1 расчетное значение</li> </ul>	A	25
исполнение разъема питания на выходе для главной цепи		винтовой зажим
относительная остаточная пульсация		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• выходного напряжения 1 для главной цепи макс.</li> </ul>	%	5

#### Условия окружающей среды

тепловой класс согласно МЭК 60085	°C	B
окружающая температура расчетное значение		40
степень защиты IP		IP00

#### Данные по механике

вид креплений		болты
конструкция железного сердечника		3UI 90/50
ширина	mm	216
высота	mm	240
глубина	mm	132

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4AV5125-2EB00-0A>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4AV5125-2EB00-0A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4AV5125-2EB00-0A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4AV5125-2EB00-0A&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4AV5125-2EB00-0A&lang=en)

последнее изменение:

12.02.2021