




DELTA, вставка выключателя UP, перекрестный выключатель без лапок 10 A 250 В

версия		
торговая марка изделия		DELTA
вид бытового выключателя поворотный выключатель		Нет
вид источника света		без подсветки
исполнение компоновки		Базовый элемент
конструкция исполнительного механизма		Выключатель с рычажком/клавишный переключатель
Общие технические данные		
тип выключателя		Крестовой переключатель
вид монтажа		скрытый монтаж
обработка поверхности		прочее
материал		прочее
напряжение питания		
рабочее напряжение ном. значение		250 V
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		10 A
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение		10 A
появление		
внешний вид		не относится
цвет		прочие
Подробнее		
компонент изделия		
• поле для надписей		Нет
• сигнальный контакт		Нет
• нажимной выключатель		Нет
характеристика изделия безгалогенный		Да
число		
число управляющих переключателей		1
связи		
исполнение разъема питания		Штепсельный зажим
Механическая конструкция		
высота		70 mm
вид креплений		винтовое крепление
материал корпуса		металл
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA2117-0KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA2117-0KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA2117-0KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

