

Защитная плёнка 12; для передней панели, тип 5, наклеивается по всей поверхности, матовый отражающий экран. Дополнительная информация, количество и содержимое: см. Технические данные



Общая информация

Обозначение типа продукта Пленка защитная 12", лицевая, сплошная, тип 5

Вид конструкции/монтаж

Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) Да
 Возможность поперечного монтажа (горизонтальный формат) Да

Стандарты, допуски, сертификаты

Маркировка CE Нет; Нет необходимости в маркировке CE
 EAC (ранее ГОСТ-P) Да
 Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS) Да; нет необходимости

Окружающие условия

подходит для внутреннего применения Да; Температура обработки 5-32°C, эмпирическое значение
 подходит для наружного применения Нет; Возможно условно

Температура окружающей среды при эксплуатации

- мин. -20 °C
- макс. 80 °C

Температура окружающей среды при хранении/транспортировке

- мин. 15 °C
- макс. 30 °C

Относительная влажность воздуха

- Эксплуатация, макс. 50 %

Механические свойства/материалы

Материал Полиэфир с функциональным твердым покрытием, грязеотталкивающий, URM55, с силиконовым покрытием
 • Пластиковый Да; Антибликовая, матовая, удаляется без остатка, с твердым покрытием, грязеотталкивающая
 • ПЭТ Да; не антистатичный, антибликовый, царапиноустойчивый, удаляется без остатка
 Материал корпуса (спереди) Твердость по царапанию 2 Н (согласно JIS K 5600), адгезия 0,011 Н/25 мм (согласно JIS Z 0237)
 • Пластиковый Да; Матовость (мутность) 11,9 % согласно JIS K 7136 и прозрачность 90,5 % согласно JIS K 7361-1
 • ПЭТ Да; Пленочная основа, пригодна для хранения > 1 года

Размеры

Ширина 318 mm
 Высота 229 mm
 Толщина 0,225 mm; радиус угла 3,1 mm

Массы

Масса (без упаковки) 22 g; на шт.

масса (с упаковкой)	210 g; Полный комплект
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5; пленок в упаковке
Полученные компоненты	5x отделителей, 5x салфеток, 1x шпатель для нанесения
Прочее	
пригодные для печати на лазерном принтере	Нет
Готовое изделие	Да; Коврик URM55 Reflection Shield
Имя производителя	Bedifol GmbH
Адрес производителя	Byk-Gulden-Straße 2 // F22, 78467 Konstanz, Germany
контактные данные изготовителя	тел.: +49 (7531) 12738 60, E-mail: shop@schutzfolien24.de
Целевые устройства	Панели и IPC с плановым началом поставок с 2020 г (WFP2.3)
Примечание:	Пленка с полностью клейкой поверхностью, раскраиваемая, пригодная для печати (перед наклеиванием сверьтесь с инструкцией устройства), пригодна для резистивных сенсорных систем
Используется для следующих изделий	
<ul style="list-style-type: none"> • Изделие 1 • Изделие 2 	6AV2128-3M* 6AV7863-1MA**-2*A0
последнее изменение:	24.08.2021 