



светодиодная индикаторная лампа 1x, 230 В, цвет: красный

| версия                                                                               |                           |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                                               | SENTRON                   |                           |
| наименование изделия                                                                 | Индикаторная лампа 5TE5   |                           |
| исполнение изделия                                                                   | светодиодный сигнализатор |                           |
| вид источника света                                                                  | светодиод                 |                           |
| исполнение цоколя для источника света                                                | прочее                    |                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                   | Переменный ток            |                           |
| напряжение питания                                                                   |                           |                           |
| рабочее напряжение                                                                   |                           |                           |
| • расчетное значение мин.                                                            | 230 V                     |                           |
| • расчетное значение макс.                                                           | 230 V                     |                           |
| • при переменном токе расчетное значение                                             | 230 V                     |                           |
| класс защиты                                                                         |                           |                           |
| степень защиты IP                                                                    | IP20                      |                           |
| появление                                                                            |                           |                           |
| цвет линзы                                                                           | красный                   |                           |
| число                                                                                |                           |                           |
| число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем               | 1                         |                           |
| связи                                                                                |                           |                           |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля |                           |                           |
| • мин.                                                                               | 1 mm²                     |                           |
| • макс.                                                                              | 6 mm²                     |                           |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе                         |                           |                           |
| • мин.                                                                               | 1,5 mm²                   |                           |
| • макс.                                                                              | 6 mm²                     |                           |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.                         | 1,2 N·m                   |                           |
| Механическая конструкция                                                             |                           |                           |
| монтажная глубина                                                                    | 64 mm                     |                           |
| число монтажных единиц в ширину                                                      | 1                         |                           |
| условия окружающей среды                                                             |                           |                           |
| окружающая температура при эксплуатации                                              |                           |                           |
| • мин.                                                                               | -5 °C                     |                           |
| • макс.                                                                              | 40 °C                     |                           |
| General Product Approval                                                             |                           | Declaration of Conformity |
|                                                                                      |                           | other                     |



other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5800>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5800>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE5800](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5800)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



