



Ограничитель перенапряжения Варистор для
наклеивания 48–127 В AC/70–150 В DC для контакторов
типоразмера 3–12

Общие технические данные		
наименование изделия		ограничитель перенапряжения
исполнение ограничителя перенапряжений		Варистор
окружающая температура		
• при хранении	°C	-40 ... +80
• при эксплуатации	°C	-25 ... +55
Цепь тока управления/ управление		
тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение	Hz	50
• 2 расчетное значение	Hz	60
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	V	70 ... 150
• при переменном токе		
— при 50 Гц	V	48 ... 127
— при 60 Гц	V	127 ... 48
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#) [Confirmation](#) [Miscellaneous](#)

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7462-3H

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7462-3H>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7462-3H>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7462-3H&lang=en

последнее изменение:

22.10.2022 