



вставка предохранителя SITOR, вкл. двухстороннюю внутреннюю резьбу, NH3, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 440 V, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия		SETRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		С двусторонней внутренней резьбой
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH3
эксплуатационный класс вставки предохранителя		aR
коэффициент переменной нагрузки (WL)		1
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
рабочее напряжение при переменном токе согласно UL расчетное значение		1 000 V
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		1 000 V
• при постоянном токе		440 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		100 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		110 W
мощность потерь \[Вт]		
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		110 W
• макс.		110 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Test Certificates
		other

Environment[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE3635-6>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE3635-6>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3635-6**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

