



SIMATIC bus adapter BA 2xLC, 2x LC glass FOC connections

Общая информация

Обозначение типа продукта	BA 2xLC
Функциональный стандарт HW	не ниже FS04

Интерфейсы

Число разъемов PROFINET	1; 2 порта (коммутатор) LC Multimode Glass Fibre
PROFINET IO	
• Количество портов LC	2; Длина волны 1 270 ... 1 380 нм, согласно 100BASE-FX
Длина провода	
— Multimode градиентное волокно 50/125 мкм	3 km
— Multimode градиентное волокно 62,5/125 мкм	3 km

Окружающие условия

Температура окружающей среды при эксплуатации

• горизонтальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• горизонтальный настенный монтаж, макс.	60 °C
• вертикальный настенный монтаж, мин.	-30 °C
• вертикальный настенный монтаж, макс.	50 °C

Высота при эксплуатации относительно уровня моря

• Высота места установки над уровнем моря, макс.	5 000 м; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP
--	--

Размеры

Ширина	20 mm
Высота	69,5 mm
Глубина	59 mm

Массы

Масса, прибл.	40 g
---------------	------

последнее изменение:

03.03.2023