



DELTA style, цвет: антрацит рамка косо 1x

версия		
исполнение лицевой рамки	исполнение заподлицо	
	Нет	
Общие технические данные		
обработка поверхности	лакированный	
материал	термопласт	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
пригодность		
пригодность к интеграции		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• монтаж заподлицо</li> <li>• канал для установки электроприборов</li> <li>• подпольная соединительная коробка</li> <li>• скрытый монтаж</li> </ul>	Нет Нет Нет Да	
появление		
внешний вид	глянцевый	
цветовой код RAL	7016	
цвет	антрацит	
Подробнее		
компонент изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• поле для надписей</li> <li>• откидная крышка</li> </ul>	Нет Нет	
характеристика изделия		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• безгалогенный</li> <li>• прозрачный</li> </ul>	Да Нет	
число		
число блоков	1	
Механическая конструкция		
высота	82 mm	
ширина	82 mm	
глубина	11 mm	
вид креплений	Прочее	
монтажное положение	горизонтально и вертикально	
материал лицевой рамки	Пластмасса	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1321-0AC>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1321-0AC>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1321-0AC](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1321-0AC)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



