



SITOR цилиндрическая вставка предохранителя, 10x38 мм, 32 А, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 250 В

версия		
торговая марка изделия		SETRON
наименование изделия		Плавкая вставка цилиндрического предохранителя SITOR
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gR
размер плавкой вставки предохранителя		10x38 мм
тип напряжения рабочего напряжения		Переменный ток
напряжение питания при постоянном токе		250 V
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение		690 V
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение		32 A
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор		Нет
Механическая конструкция		
монтажное положение		Произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		9 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1032-0MK
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1032-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1032-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



