

Ограничитель перенапряжения Варистор с распоркой провода 24–48 В AC/24–70 В DC для установки на вывод катушки для контакторов типоразмера S0–S2



| Общие технические данные                       |    |                             |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| наименование изделия                           |    | ограничитель перенапряжения |
| исполнение ограничителя перенапряжений         |    | Варистор                    |
| окружающая температура                         |    |                             |
| • при хранении                                 | °C | -40 ... +80                 |
| • при эксплуатации                             | °C | -25 ... +55                 |
| Цепь тока управления/ управление               |    |                             |
| тип напряжения оперативного напряжения питания |    | AC/DC                       |
| частота оперативного напряжения питания        |    |                             |
| • 1 расчетное значение                         | Hz | 50                          |
| • 2 расчетное значение                         | Hz | 60                          |
| оперативное напряжение питания 1               |    |                             |
| • при постоянном токе                          | V  | 24 ... 70                   |
| • при переменном токе                          |    |                             |
| — при 50 Гц                                    | V  | 24 ... 48                   |
| — при 60 Гц                                    | V  | 48 ... 24                   |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации            |    |                             |
| сертификат соответствия                        |    | CE / UL / CSA               |
| General Product Approval                       |    | Declaration of Conformity   |



other

[Confirmation](#)

| Дополнительная информация                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Информация об упаковке                                                                                                                                                  |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>                                                                                                                                  |
| Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)                                                                                                                 |
| <a href="https://www.siemens.com/ic10">https://www.siemens.com/ic10</a>                                                                                                 |
| Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)                                                                                                                     |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3G">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TX7402-3G</a> |

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7402-3G>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TX7402-3G>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TX7402-3G&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7402-3G&lang=en)

последнее изменение:

22.10.2022 