

Технический паспорт для SIMOTICS M-1PH8

Номер артикула : 1PH8163-1DD03-0CA1



Иллюстрация аналогичная

№ заказа клиента :
№ заказа Siemens :
№ предложения :
Примечание :

№ позиции :
Ком. № :
Проект :

Данные проектирования

		P _N [кВт]	M _N [Нм]	I _N [А]	U _N [В]	f _N [Гц]	n _N [об/мин]	M _{max} [Нм]	I _{max} [А]	n _{max} [об/мин]	M ₀ [Нм]	I ₀ [А]	η	cos φ	I _μ [А]
Y	ALM 400B	25,0	208,0	55,0	343	39,2	1 150	600	151,0	6 500	243,0	60	0,915	0,880	17,5
	BLM/SLM 400B	22,0	210,0	55,0	300	34,2	1 000	600	151,0	6 500	243,0	60	0,909	0,890	17,3
	ALM/BLM/SLM 480B	28,0	198,0	52,0	400	45,8	1 350	600	151,0	6 500	243,0	60	0,924	0,880	17,7

Механические данные

Тип двигателя	Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
Высота оси	160
Охлаждение	Принудительная вентиляция приводная сторона -> неприводная сторона
Уровень параметра колебаний	S/A
Точность валов и фланцев	R
Степень защиты	IP55
Типоразмер согласно коду I	IM B35 (IM V15, IM V35)
Контроль температуры	Датчик температуры Pt1000 в обмотке статора
Цвет	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016)
Исполнение подшипника	Стандартное исполнение с фиксированным подшипником
Конец вала	Гладкий вал
Система датчика	Инкрементальный датчик 22 бит с позицией коммутации (энкодер IC22DQ)

Принудительный вентилятор

Потребление тока, макс.

3-фазн. 400 В~ / 50 Гц (±10%)	0,26 А
3-фазн. 400 В~ / 60 Гц (±10%)	0,32 А
3-фазн. 480 В~ / 60 Гц (±10%)	0,33 А

¹⁾ при номинальной частоте импульсов 4 кГц и диапазоне частоты вращения до 5000 об/мин

Физические постоянные

Тепловая постоянная времени	35 мин
Момент инерции	2 160 кгсм ²
Вес (ок.)	196 кг

Подключение

Исполнение электрического подключения	Клеммная коробка
Расположение подключения	Неприводная сторона вверху
Силовое соединение	справа
Сигнальное соединение	Приводная сторона
Обозначение клеммной коробки	gk863

Параметры охлаждения и уровень звукового давления

Воздушный поток, мин.	0,16 м ³ /с
Уровень звукового давления LpA(1м) двигателя + режим принудительной вентиляции, 50 Гц, номинальная нагрузка, допуск + 3 дБ	73 дБ ¹⁾
Выпуск воздуха	осевая
Падение давления	200 Па