

|                           |                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| наименование типа изделия | <b>RUGGEDCOM 2488-22CG01, модуль CC</b><br>Media Module for RUGGEDCOM RSG 2488, 2 x RJ45, 10/100/1000BAS<br>E-TX with Conformal Coating |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пригодность к применению                                                                                                                                                                                                  | RSG2488                                                                                                                                                                  |
| <b>интерфейсы</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                        |
| число электрических соединений <ul style="list-style-type: none"><li>• для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс.</li></ul>                                                                                  | 2                                                                                                                                                                        |
| число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                        |
| исполнение разъема питания <ul style="list-style-type: none"><li>• для сетевых компонентов или оконечных устройств</li></ul>                                                                                              | RJ45                                                                                                                                                                     |
| <b>окружающие условия</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |
| окружающая температура <ul style="list-style-type: none"><li>• при эксплуатации</li><li>• при хранении</li><li>• при транспортировке</li><li>• примечание</li></ul>                                                       | -40 ... +85 °C<br>-40 ... +85 °C<br>-40 ... +85 °C<br>В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C                                             |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс.                                                                                                                              | 95 %                                                                                                                                                                     |
| степень защиты IP                                                                                                                                                                                                         | IP40 (если установлено)                                                                                                                                                  |
| <b>конструкция, размеры и масса</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| конструкция                                                                                                                                                                                                               | Модуль для подключения каналов передачи данных                                                                                                                           |
| ширина                                                                                                                                                                                                                    | 50 mm                                                                                                                                                                    |
| высота                                                                                                                                                                                                                    | 22 mm                                                                                                                                                                    |
| глубина                                                                                                                                                                                                                   | 91 mm                                                                                                                                                                    |
| масса нетто                                                                                                                                                                                                               | 0,22 kg                                                                                                                                                                  |
| характеристика изделия / конформное покрытие                                                                                                                                                                              | Да                                                                                                                                                                       |
| вид креплений <ul style="list-style-type: none"><li>• установка в слот сетевого интерфейсного модуля</li></ul>                                                                                                            | С винтовым соединением<br>Да                                                                                                                                             |
| <b>нормы, спецификации, допуски</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| стандарт <ul style="list-style-type: none"><li>• для ЭМС</li><li>• для безопасности / от CSA и UL</li><li>• для взрывоопасной зоны / от CSA и UL</li><li>• для излучения помех</li><li>• для помехоустойчивости</li></ul> | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A)<br>UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-7<br>Hazardous Locations: Class 1 Division 2<br>EN 61000-6-4 (Class A)<br>EN 61000-6-2 |
| класс лазерной защиты                                                                                                                                                                                                     | Соответствует 21 CFR, глава 1, подраздел J                                                                                                                               |
| сертификат соответствия <ul style="list-style-type: none"><li>• маркировка CE</li></ul>                                                                                                                                   | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10<br>Да                                                                                                                                        |

- допуск C-Tick
- допуск KC
- допуск E1
- МЭК 61850-3

Нет  
Нет  
Нет  
Да

#### дополнительная информация / веб-ссылки

##### интернет-ссылка

- на веб-сайт: Industry Mall/RUGGEDCOM Selektor
- на веб-сайт: Siemens RUGGEDCOM
- на веб-сайт: промышленная связь
- на веб-сайт: Industry Mall
- на веб-сайт: Information and Download Center
- к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров
- на веб-сайт: база данных изображений
- на веб-сайт: менеджер скачивания САХ
- на веб-сайт: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>  
<http://siemens.com/ruggedcom>  
<http://www.siemens.com/simatic-net>  
<https://mall.industry.siemens.com>  
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>  
<http://www.siemens.com/snst>  
  
<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

##### последнее изменение:

08.02.2022 