

Кабельная муфта IsoTek, 7-8 (малая), дальнейшая информация, количество и комплектация: см. технические данные



Общая информация	
Обозначение типа продукта	кабельная манжета icotek, 7-8
Элементы управления	
Конструкция/дизайн	<ul style="list-style-type: none"> стандарт Да; манжета icotek KT
Степень защиты и класс защиты	
IP (полностью)	до IP68 (согласно DIN EN 60529:2000-09)
NEMA (спереди)	NEMA 4x (в смонтированном состоянии)
NEMA (сзади)	NEMA 4x (в смонтированном состоянии)
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск UL	Да; UL50E
REACH	Да
Соответствие Директиве об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных приборах (RoHS)	Да
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	-40 °C 140 °C
Эксплуатация (вертикальный монтаж, горизонтальный формат)	
— при вертикальном настенном монтаже, мин.	-40 °C
— при вертикальном настенном монтаже, макс.	140 °C
Эксплуатация (максимальный угол наклона, горизонтальный формат)	
— при максимальном угле наклона, мин.	-40 °C
— при максимальном угле наклона, макс.	140 °C
Эксплуатация (вертикальный монтаж, вертикальный формат)	
— при вертикальном настенном монтаже, мин.	-40 °C
— при вертикальном настенном монтаже, макс.	140 °C
Эксплуатация (максимальный угол наклона, вертикальный формат)	
— при максимальном угле наклона, мин.	-40 °C
— при максимальном угле наклона, макс.	140 °C
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	-20 °C 60 °C
Принадлежности	
Функциональное описание	манжета с разрезом для кабелей со штекером
Механические свойства/материалы	
Материал	Да; полиамид, безгалогеновый и бессиликоновый
<ul style="list-style-type: none"> Пластиковый 	

Материал корпуса (спереди)	Да; класс пожароопасности: UL94-V0, самогасящийся
<ul style="list-style-type: none"> • Пластиковый 	серый (аналогично RAL 7035)
Цвет	
Размеры	
Ширина	21 mm
Высота	21 mm
Глубина	19 mm
Диаметр	7 mm; кабель 7 ... 8 мм
Массы	
Масса, приibl.	8 g; на шт.
Масса (без упаковки)	40 g
масса (с упаковкой)	45 g
Комплект поставки	
Объем поставки, штук	5; Штук на упаковку
Прочее	
Готовое изделие	Да; КТ7гу 41207
Имя производителя	icotek GmbH
Адрес производителя	Bischof-von-Lipp-Str. 1, 73569 Eschach, Germany
Целевые устройства	кабельный ввод и кабельный сальник icotek
Примечание:	дополнительные сведения представлены на веб-странице изготовителя
Используется для следующих изделий	
<ul style="list-style-type: none"> • Изделие 1 • Изделие 2 • Изделие 3 	6AV6881-0AD56-3CA0 6AV6881-2AM12-2AA0 6AV6881-2AM12-1AA0
последнее изменение:	24.08.2021 