



SIMATIC DP, Power module for Electronic modules ET 200 PRO PM-E, 24 V DC, incl. bus module, connection module PM-E 6ES7194-4B.00-0AA0 order separately

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки 2L+	
<ul style="list-style-type: none"> Номинальное значение (пост. ток) Защита от короткого замыкания Защита от перепутывания полярности 	24 V Да; через сменный предохранитель в модуле питания Да; от разрушения
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки 2L+, макс.	3 mA
Предельно допустимая нагрузка	
макс.	10 A; до 55 °C (на внутренних сборных шинах ET 200pro)
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	0,1 W
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Диагностическая функция	Да
Диагностика	
<ul style="list-style-type: none"> Считываемая диагностическая информация Отсутствие напряжения нагрузки 	Да Да
Диагностический светодиодный индикатор	
<ul style="list-style-type: none"> для контроля напряжения нагрузки Суммарная ошибки SF (красный) 	Да Да
Параметры	
Отсутствие напряжения нагрузки	Потенциальный блок модуля питания
Гальваническая развязка	
между напряжением нагрузки и шиной на задней стенке	Да
Изоляция	
Изоляция, испытанная посредством	707 В пост. тока (типовое испытание)
Степень защиты и класс защиты	
Степень защиты IP	IP65/67
Размеры	
Ширина	45 mm
Высота	130 mm
Глубина	35 mm
Массы	
Масса, пригл.	140 g
последнее изменение:	19.12.2020