



отключ. выключатель 32 А 3-пол.

| версия | |
|---|------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | двухпозиционный выключатель |
| исполнение изделия | 3 НО |
| исполнение функции коммутации | Выключатель нагрузки-разъединитель |
| Общие технические данные | |
| число полюсов | 3 |
| устойчивость к току короткого замыкания | 10 kA |
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток |
| напряжение питания | |
| рабочее напряжение расчетное значение | 440 V |
| диапазон значений рабочей частоты | 50/60 Гц |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | прочее |
| Коммутационная способность | |
| коммутационная способность по току расчетное значение | 0,096 kA |
| рассеивание | |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 0,7 W |
| Главная цепь | |
| рабочий ток расчетное значение | 32 A |
| Подробнее | |
| компонент изделия сигнальная лампа | Нет |
| число замыкающих контактов | 3 |
| функция продукта | |
| функция изделия принудительное открытие (по DIN VDE 0113) | Нет |
| поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля | |
| • мин. | 1 mm ² |
| • макс. | 35 mm ² |
| поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе | |
| • мин. | 1 mm ² |
| • макс. | 35 mm ² |
| начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме | |
| • мин. | 2,5 N·m |
| • макс. | 3 N·m |

Механическая конструкция

| | |
|--|---------|
| высота | 89,8 mm |
| глубина | 74,5 mm |
| монтажная глубина | 70 mm |
| число монтажных единиц в ширину | 3 |
| масса нетто | 308 g |
| окружающая температура при эксплуатации | |
| • мин. | -5 °C |
| • макс. | 40 °C |
| окружающая температура при хранении мин. | -25 °C |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

EG-Konf.

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TL1332-0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TL1332-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TL1332-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



