



FRONT CONNECTOR ANALOG 40POLE S7-300 SPR

Front connector module with flat ribbon Cable connection for analog (40 pins) Modules of the S7-300 Power supply over Spring terminals

целевая система

SIMATIC S7-300

### Технические данные / заголовок

рабочее напряжение

- при постоянном токе / ном. значение 24 V
- расчетное значение 60 V
- при постоянном токе / макс. 60 V

ток / расчетное значение 1 A

ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс. 1 A

суммарный ток / макс. 4 A

рабочая температура 0 ... 60 °C

окружающая температура

- при эксплуатации 0 ... 60 °C
- при хранении -40 ... +70 °C

число полюсов 40

число штекерных контактов / разъема питания 4

число полюсов / на интерфейсе 1 16

число клемм 4

ширина наконечника отвертки 3,5 mm

компонент изделия / требуется / торцевая пластина Нет

число проводов / на каждое соединение 2

длина зачистки изоляции 6 mm

поперечное сечение подключаемого провода

- для гибкого кабеля / с заделкой концов кабеля 0,25 ... 0,75 mm<sup>2</sup>
- многопроводной 0,25 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- тонкожильный / без заделки концов кабеля 0,25 ... 0,75 mm<sup>2</sup>
- тонкожильный / с заделкой концов кабеля 0,25 ... 0,75 mm<sup>2</sup>

длина кабеля / макс. 30 m

степень загрязнения 2

категория перенапряжения 2

исполнение проверено согласно типу взрывозащиты /  
EEx e Нет

сертификат соответствия / допуск cULus Да

справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-  
2:2009 XG

цвет / корпуса черный

характеристика изделия / прозрачный Нет

масса нетто 0,075 kg

последнее изменение:

12.07.2022

